

BETCO®



Floor Sealer

Metal Interlocked Acrylic Polymer Floor Sealer

Imperméabilisateur de polymère acrylique à chaînon métallique pour planchers

Sellador de piso de polímeros de metal entrelazado

See Cautions and First Aid on back panel.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE.

Voir les précautions à prendre et l'énoncé de premiers soins sur la face arrière.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DANS LES INSTITUTIONS ET LES COMMERCES.

Vea las precauciones e instrucciones de primeros auxilios en el panel del dorso.

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO COMERCIAL Y EN INSTITUCIONES.

**SEALER
607**

5 US gal (18.9 L)

RLB2824 1160714

Betco Master - 5/2017

Floor Sealer



Sealer

WARNING
ATENCIÓN
ATTENTION



Children can fall into bucket and drown.
Keep children away from buckets with
even a small amount of liquid.

Los niños pueden caerse en el balde
y ahogarse.

Mantenga los niños alejados de baldes,
incluso los que solo contienen una
pequeña cantidad de líquido.

Les enfants peuvent tomber dans le
seau et se noyer.

Garder le seau loin des enfants, même
s'il contient peu de liquide.

DIRECTIONS FOR USE: Read the entire label before using this product. Refer to product page at www.betco.com for more information.

Recommended for use on all types of resilient tile flooring and properly prepared hard surfaces. This product is of specific benefit in preparing old, worn or porous tile floors for finishing. RESTORATIVE MAINTENANCE: Completely remove all old wax, finish and soil from floor surface following strip procedure instructions on Betco® stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Rinse with clean water if necessary. Apply sealer in uniform, thin to medium coats using a clean synthetic finish mop, microfiber mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 20 - 30 minutes. Elevated temperatures, heavy coats and humidity may extend dry time. A minimum of 2 coats of sealer is recommended. This sealer can be used as a finish coat, however, for a better shine, increased protection and easier maintenance, we recommended the application of 2 - 4 coats of a Betco floor finish that best fits your maintenance program. Please recycle empty containers. **Note: Slip resistance meets or exceeds standard, (ASTM D 2047-11) James Machine 0.5 minimum.**

Caution: May cause eye irritation. Contains Glycol Ether. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. Do not ingest.

FIRST AID: EYES: Flush with large quantities of water. Call a physician if irritation persists. **INGESTION:** Do not induce vomiting. Rinse out mouth with water. Call a physician.

INGREDIENTS (CAS No.): Water (7732-18-5); Acrylic Polymer (N/A); Diethylene Glycol Ethyl Ether (111-90-0); Tributoxylethyl Phosphate (78-51-3); Polyethylene Wax Emulsion (N/A).

KEEP FROM FREEZING

SDS No. 607



RLB8168

MODE D'EMPLOI : Lire toute l'étiquette avant d'utiliser ce produit. Reportez-vous à la page de produit à www.betco.com pour de plus amples renseignements.

Recommandé pour utilisation sur tous les types de plancher en carreaux souples et les surfaces dures adéquatement préparées. Ce produit présente l'avantage de préparer les vieux planchers, usés ou poreux pour l'application du fini. ENTRETIEN DE RESTAURATION : Éliminez complètement tous les anciens finis, l'ancienne encaustique et la saleté de la surface du plancher selon les directives de la procédure de décapage se trouvant sur l'étiquette du décapant Betco®. La surface du plancher doit être propre, sèche et libre de résidus avant d'appliquer le fini. Rincez avec de l'eau propre si nécessaire. Appliquez le imperméabilisateur dans des couches uniformes de minces à moyennes au moyen d'une vadrouille synthétique propre, d'une vadrouille en microfibre ou d'un système applicateur. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches, habituellement de 20 à 30 minutes. Les températures élevées, les couches épaisses et l'humidité peuvent prolonger le temps de séchage. Il est recommandé d'appliquer au moins 2 couches de imperméabilisateur. Bien que cet imperméabilisateur puisse servir de couche de finition, il est cependant recommandé d'appliquer de 2 à 4 couches de finition de planchers Betco la mieux appropriée pour votre programme d'entretien afin d'obtenir une brillance et une protection supérieures et de faciliter l'entretien. Veuillez recycler les contenants vides. **REMARQUE : La résistance au glissement atteint ou dépasse la norme (ASTM D 2047-11) James Machine 0,5 minimum.**

Précaution : Peut causer une irritation les yeux. Contient Éther de glycol. Éviter le contact avec les yeux. Lavez à fond après la manipulation. Ne pas ingérer.

PREMIERS SOINS : YEUX : Rincer à grande eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste. **INGESTION :** Ne pas faire vomir. Rincez la bouche avec de l'eau. Appeler un médecin.

PROTÉGER DU GEL

©2017 Betco Corporation

400 Van Camp Road | Bowling Green OH 43402 US
1690 Huron Church Road | Suite 169 | Windsor ON N9C0AC CA

888-GO BETCO (888-462-3826) | Betco.com

INSTRUCCIONES DE USO: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto. Si necesita información adicional, consulte la página de productos en www.betco.com.

Recomendado para utilizar en todo tipo de revestimiento de pisos de baldosas flexibles y superficies duras correctamente preparadas. Este producto ofrece beneficios específicos para preparar pisos viejos, desgastados o porosos antes de aplicar acabados. MANTENIMIENTO RESTAURATIVO: Elimine completamente toda la cera antigua, el acabado y la suciedad de la superficie del piso según las instrucciones del procedimiento de eliminación de acabado en la etiqueta del producto Betco®. Antes de aplicar el acabado, la superficie del piso debe estar limpia, seca y sin residuos. Enjuague con agua limpia, si es necesario. Aplique sellador en capas uniformes, entre finas e intermedias, utilizando un trapeador de terminación sintético limpio, un trapeador de microfibra o un sistema aplicador. Deje secar bien cada capa antes de aplicar las siguientes; por lo general, entre 20 y 30 minutos. El tiempo de secado puede ser superior si las temperaturas y la humedad son elevadas y las capas, más gruesas. Se recomienda aplicar un mínimo de 2 capas de sellador. Este sellador puede utilizarse como capa de acabado, sin embargo, para obtener un mejor brillo, más protección y para facilitar el mantenimiento, recomendamos la aplicación de 2 a 4 capas de un acabado de piso Betco que se adecue mejor a su programa de mantenimiento. Recicle los recipientes vacíos. **NOTA: La resistencia al resbalamiento cumple o excede el valor mínimo 0,5 de James Machine, (según la norma ASTM D 2047-11).**

Precaución: Puede causar irritación de los ojos. Contiene Éter del glicol. Evite el contacto con la ojos. Lávese bien después de tocar este producto. No ingerir.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Lave con abundantes cantidades de agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación. **INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico.

EVITE EL CONGELAMIENTO



0560717